



Dato: 07/09 2018

## All-in-one Genius Spray

Side 1 af 1

### Tekniske data

Basis	Blanding baseret på mineralisk olie
Konsistens	Flydende
Densitet	Ca. 0,67 g/ml
Opløselighed i vand	Ikke opløselig
Volatile Organic Compounds (VOC)	82 %
Temperatur resistens	-45 °C → 200 °C
Påførings temperatur	5 °C → 30 °C

(\*) Disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer som temperatur, fugt og type af underlag.

### Produkt beskrivelse

All-in-one Genius Spray er en universel høj-kvalitets spray med 8 funktioner: rustopløsningsmiddel, smøremiddel, rens, vandafvisende, penetrerende olie, korrosionsbestandigt, kontaktspray, chockspray. Genius spray giver præcis ekstrudering og ensartet sprøjte kvalitet.

### Egenskaber

- Smører
- Beskytter
- Rust og korrosionsbestandig
- Reducerer fugt
- Fjerner snavs og fedt
- Køle- og krymp effekt (chockspray)
- Vandafvisende
- Indeholder ikke silikoner
- Til indendørs og udendørs brug
- Aerosol kan bruges i alle vinkler (360 °)
- Spray af høj kvalitet, der bevarer dets egenskaber længe efter applikationen i forhold til andre multisprays
- Overholder NSF H1
- Indeholder ikke brændbart drivmiddel

### Applikationer

- Anvendes til maskiner, rullelejer, aksler, tandhjul, transportbånd, gummipakningsprofiler, ...
- Er korrosionsbestandig. Har en gennemtrængende handling, og en beskyttende film forbliver efter rengøring
- Angriber ikke gummi, plast eller metaller.
- Fødevarer sikker, kan anvendes i applikationer, hvor der kan forekomme tilfældig fødevarer kontakt

### Emballage

Farve: Gennemsigtig  
Emballage: 300 ml aerosol  
Holdbarhed  
3 år i uåbnet emballage i et tørt og køligt miljø ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

### Overflader

Beskaffenhed: ren, fri for støv og fedt.  
Alle typer af metaller og plast.

### Påføringsmetode

Anvendelsesmetode: Overflader skal rengøres, affedtes og tørres. Rystes godt inden brug. Spray i en afstand af ca. 20 cm af objektet. Ansøg efter behov. Tænd elektriske installationer igen, når sprayeren fordampes. Når det bruges som rustopløsningsmiddel, vent i 5 til 10 minutter.

### Sundheds- og Sikkerhedsanbefalinger

Må kun anvendes i godt ventilerede områder. Ved kontakt med øjnene, vask straks med rigeligt vand.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt i denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.