

## Soudaseal 240FC

04/11/2025

Side 1 af 1

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016

Producent: Soudal A/S

Produkt: Soudaseal 240FC

<b>Kriterie</b>	<b>11</b> Tætningsmasser, tætningsmidler, klæbemidler til punkt- og linjeklæbning af bygningsdele inden døre. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
<b>Produkttype</b>	PU-lim og silanmodificeret polymer (SMP) til f.eks. fodlister, dørskiner, gulvlim mm.
<b>Kvalitetstrin 4</b>	GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimamærket.

<b>Kriterie</b>	<b>12</b> Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
<b>Produkttype</b>	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
<b>Kvalitetstrin 4</b>	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden opløsningsmidler (VOC < 1%) og uden kulbrinte-blødgøre (< 0,1 %)

<b>Kriterie</b>	<b>13</b> Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
<b>Produkttype</b>	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
<b>Kvalitetstrin 4</b>	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimamærket

Soudaseal 240FC er indeklimamærket iht. EMICODE EC1 Plus og uden ftalater. Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplyst på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Soudaseal 240FC deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Soudal A/S

DK-7100 Vejle, Danmark, 04.11.2025