

## Soudacryl XP

11/11/2025

Side 1 af 1

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016

Producent: Soudal A/S

Produkt: Soudacryl XP

<b>Kriterie</b>	<b>12</b> Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
<b>Produkttype</b>	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
<b>Kvalitetstrin 4</b>	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden opløsningsmidler (VOC < 1%) og uden kulbrinte-blødgøre (< 0,1 %)

Soudacryl XP er indeklimatestet iht. EMICODE EC1 Plus og uden ftalater. Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter opført på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Soudacryl XP deklareres til at efterleve ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Soudal A/S

DK-7100 Vejle, Danmark, 20.03.2025