



Acryrub

Beskrivelse af produktet

Acryrub er et alt-i-et malersæt til indendørs og udendørs brug. Acryrub er en enkomponent, hurtigt malbar, plast-elastisk tætningsmasse baseret på akryldispersion. På grund af sin unikke sammensætning minimerer den risikoen for revnedannelse, selv med stærkt fyldte og dækkende malinger.

Egenskaber

- Let at påføre
- Farvægte og vandtæt efter hærning
- Krakkelerings-fri
- Kan males med vandbaserede systemer
- Meget god vedhæftning på mange porøse overflader og aluminium

Applikationer

- Til påfyldning af samlinger med en maksimal bevægelse på 12.5%.
- Forbindelsesfuger i byggebranchen
- Samlinger på vindueskarme, mellem sokler og vægge, mellem murværk, ...



Teknisk data

Underlag	Akryl dispersion
Konsistens	Pasta
Hærdningssystem	Fysisk tørring
Skind dannelse	ca. 20 minutter
Densitet	ca. 1.65 g/ml
Maksimal tilladt forvrængning	± 12.5 %
Krympning efter hærning	< 25%
Påføringsstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturbestandighed	-20°C → +80°C

Fodnote: Skindetid og hærdningshastighed kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag.

Substrater

- Underlagets tilstand
Overfladen skal være fast, ren, tør, fri for støv og fedt.
- Forberedelse af substrat
Meget porøse overflader bør grundes med fortyndet Acryrub (1 del > + 2 dele vand).
- Typer af underlag
Acryrub har en god vedhæftning til følgende underlag: Alle almindelige porøse bygningsoverflader. Acryrub har ingen god vedhæftning eller er ikke egnet til bituminøse substrater, glas. Vi anbefaler en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Må ikke anvendes, når der er regn eller frost under hærningsprocessen.





Acryrub

- Værktøj til påføring
Påfør Acryrub med en manuel eller pneumatisk fugepistol.
- Rengøringsmetode
Før hærdning kan Acryrub fjernes med vand fra underlag og værktøj. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
- Efterbehandlingsmetode
Færdiggør med en spartel eller en kitkniv.
- Reparationsmetode
Reparerer med det samme materiale.

Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger

Tag den sædvanlige arbejdshygiejne i betragtning. Se emballageetiketten og sikkerhedsdatabladet for mere information.
Farligt. Repsektekter forholdsreglerne for anvendelse.

Emballage/Logistik

Farve: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.
Emballage: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.
Holdbarhed: Mindst 12 måneder i original, uåbnet emballage på et køligt og tørt opbevaringssted, mellem +5 ° C og +25 ° C.

Standarder og certifikater

- EC1 Plus-mærket: meget lav emission

Fuge dimensioner

- Min. bredde for samlinger: 5 mm
Maks. bredde for samlinger: 20 mm
Min. dybde for samlinger: 5 mm
Anbefaling til tætningsopgaver: fugebredde = fugedybde
- Anvend PE bagstop inden påføring af fugemasse i store fuger, for at undgå 3-punkts limning.

Bemærkninger

- Må ikke anvendes i applikationer, hvor kontinuerlig vandnedsækning er mulig.
- Malbar med de fleste malinger.
- Malingen skal være tilstrækkelig elastisk for at kunne anvendes på en plasto-elastisk fugemasse.
- I betragtning af den store mangfoldighed i tilgængelige malinger anbefales det at udføre en kompatibilitetstest inden påføring.
- I emballage, midlertidigt frostresistent ned til -18°C.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Retningslinjerne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaring og er blevet indsendt i god tro. Den er af generel karakter og udgør ikke noget ansvar. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til denne publikation. Det er brugerens ansvar at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet til anvendelsen. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.