

Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 36 FL

Revideret: 10/07/2019

Side 1 Af 3

Reference No: 231257

Unik identifikations kode af produkt-typen:

Soudal Soudaflex 36 FL

Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet:

Fugemasse til trafikerede gangarealer til indvendig eller udvendig applikation.

I henhold til den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:

EN 15651-4:2012: Typen PW-EXT-INT

System eller systemer af vurderinger og verificeringer af konstruktions produktets konstante præstation, som vist i Annex V:

System 3: for essentielle karakteristika

System 3: for reaktion overfor ild

Navn og kontakt adresse på producenten som påkrævet i henhold til artikel 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Undertegnede:

GINGER CEBTP, NB 0074 har gennemført bestemmelse af produkt type under system 3.

Deklaration af præstation

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 36 FL

Revideret: 10/07/2019

Side 2 Af 3

Deklareret præstation: EN 15651-4:2012

Essentielle karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion imod ild	Klasse E	EN 15651-4:2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Tab af volumen	≤ 15%	
Trækstyrke ved vedvarende forlængelse	NF	
Brudstyrke	NF	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved vedvarende forlængelse efter 28 dages nedsenkning i vand	NF	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved vedvarende forlængelse efter 28 dages nedsenkning i saltvand	NF	
Holdbarhed	Passes	

Condition:

Metode A

Overflade:

Beton

Dette produkts egenskaber er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber. Denne deklARATION af egenskaber er udstedt udelukkende med producentens ansvar.

Underskrevet på vegne af producenten af



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

CE-mærkning

I henhold til CPR, regulativ (EU)N°305/2011

Revideret: 10/07/2019

Side 3 Af 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Reference No: 231257

EN 15651-4: 2012

Fugemasse til trafikerede gangarealer til indvendig eller udvendig applikation.

Soudal Soudaflex 36 FL

EN 15651-4:2012: Typen PW-EXT-INT

Condition:

Metode A

Overflade:

Aluminum

Beton

Essentielle karakteristika	Præstation	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion imod ild	Klasse E	EN 15651-4: 2012
Frigørelse af farlige kemikalier til miljøet	NPD	
Vandtæthed og lufttæthed		
Tab af volumen	≤ 15%	
Trækstyrke ved vedvarende forlængelse	NF	
Brudstyrke	NF	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved vedvarende forlængelse efter 28 dages nedsenkning i vand	NF	
Vedhæftning/sammenhængskraft ved vedvarende forlængelse efter 28 dages nedsenkning i saltvand	NF	
Holdbarhed	Passes	